



BIO-FORMULE ABSORBANT/DEGRADANT POUR LES DÉVERSEMENTS D'HUILES, DE PÉTROLES ET DERIVES, SUR SURFACES AQUEUX

DESCRIPTION DU PRODUIT

MICROCAT®-SK est un mélange spécialisé de micro-organismes naturels, présélectionnés- adaptés et absorbants pour appliquer sur les surfaces liquides où il ya des huiles en flottement.

MICROCAT®-SK il est spécialement formulé pour appliquer sur les déversements d'huile, de pétroles et des dérivés d'hydrocarbures. Il est spécialement effectif, pour la dégradation de l'essence, du diesel, des huiles des machines, des fluides hydrauliques, des dissolvants, des monomères, etc. ...

MICROCAT® –SK il est spécialement formulé pour son usage dans :

- Les déversements sur les surfaces d'eau.
- Les stations de traitement d'eaux usées de l'industrie métallurgique.
- Les stations d'entretien des transports publics.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT	Poudre fine de couleur marron
CONTENU	Micro-organismes présélectionnés-adaptés et absorbants
VERIFICATION MICROBIOLOGIQUE	>3X10 ⁹ /gramme
EXPIRATION	Deux ans
PAQUET	Bidons en plastique de 4,5 kg, 11,3 kg, 100 kg

APPLICATION

MICROCAT®-SK, il s'applique directement sur le déversement, pour qu'il absorbe et dégrade la contamination. Pour déterminer la dose nécessaire, il faut faire une petite preuve pilote.

CONDITIONS D'USAGE

Elles sont le pH et la température standard dans tout traitement biologique.

STOCKAGE ET MANIPULATION

STOCKAGE	7 – 40 °C dans un lieu sec. Ne pas congeler.
MANIPULATION	PRÉCAUTION .- Éviter d'inhaler la poudre sèche ou les vapeurs du liquide. .-Éviter l'exposition de la peau à la poudre sèche ou aux solutions avec hautes concentrations. Peut causer irritation. .-En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et à plusieurs reprises avec de l'eau.

